

河南省体育局采购县区体校转型发展 装备器材项目（A包）合同

项目名称：河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目

项目编号：豫财招标采购-2025-1006

采购方：河南省体育局

供货方：河南铁人体育发展有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目A包项目招标结果，订立本采购合同。

一、合同文件

- 合同条款。
- 中标通知书。
- 成交单位响应文件。
- 磋商文件。
- 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额

包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写) 壹佰肆拾陆万捌仟陆佰元整 (小写) 1468600.00。(以上价款以人民币进行结算)

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	合计
1	跨栏架	铁人、IRPPC01	付	100	260	26000
2	起跑器	飞宇、J110	付	20	3800	76000

3	史密斯机综合训练器（专业级）	铁人、IRFB24	套	2	68000	136000
4	举重台套装	泰山、TQ2256	套	1	66000	66000
5	径赛电子计时系统	耀龙智能、径赛电子计时系统	套	1	168000	168000
6	柔道垫子	彬隆、柔道垫子	块	128	1800	230400
7	摔跤垫子盖单	九日山、摔跤垫子盖单	m ²	144	1300	187200
8	海绵垫	飞宇、海绵垫	块	15	1200	18000
9	杠铃	铁人、IR94052	套	10	3400	34000
10	摔跤布人	彬隆、摔跤布人	个	10	1200	12000
11	立定跳远红外传感器测距仪	宏康达、立定跳远红外传感器测距仪	台	10	6500	65000
12	中长跑计时器测试仪	宏康达、中长跑计时器测试仪	台	5	17000	85000
13	篮球架（简易）	铁人、IRLQJ	支	16	4500	72000
14	4人站综合力量训练器（简易）	迈宝赫、PL-13	台	9	9800	88200
15	智能跳绳计数测试仪	宏康达、智能跳绳计数测试仪	根	24	3500	84000
16	（短跑）红外激光计时器	宏康达、（短跑）红外激光计时器	台	2	12000	24000
17	海绵包	彬隆、海绵包	块	2	4800	9600
18	武术套路标准地毯分两块	彬隆、武术套路标准地毯分两块	块	2	22000	44000
19	空翻海绵垫	彬隆、空翻海绵垫	块	18	2400	43200
总计						1468600

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。保修期内、期满后，供货方需免费提供技术咨询服务。供货方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后3天。

3、免费质保期为3年（自采购方或采购方指定的主体对全部货物验收合格之日起）。

质保期内需无条件免费服务如下：因制造质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方负责免费维修或更换零部件。

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、供货方终身提供产品维护等相关服务。

四、供货时间

签订合同后 30 日历天内供货安装调试完毕。供货地点为采购方指定地点。

五、货款支付及进度安排：合同签订后支付合同金额的 70%，验收合格支付剩余合同价款。

供方收款信息如下：

名称：河南铁人体育发展有限公司

纳税人识别号：91410100MA9LTG012A

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区须水河东路 133 号万科城紫兰苑 12 号楼 1 单元 2 层 7 号

开户行：中国建设银行郑州期货城支行

账号：41050100400800001394

六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供货方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入河南省体育局采购对象黑名单。

2、供货方必须按照磋商文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供货方负责。

3、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

4、如发现供货方违反磋商文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

5、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

七、调试和验收

供货方免费负责送货及调试安装。采购方或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决

因质量标准和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

- 1、本合同经采购方、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式6份，采购方4份，供货方2份。
- 3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

采购方(盖章):
法定代表或其委托人:
联系电话:
地 址:



马迎春

乙方(盖章): 河南铁人体育发展有限公司
法定代表或其委托人: 孙斌
联系电话: 13949090404
地 址: 郑州市高新区万科城紫兰苑



合同生效时间: 年 月 日

产品规格一览表

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商
1	跨栏架	铁人、 IRPPC01	1、产品材质：跨栏架由底部方管，立柱以及栏板等组成。底部方管采用 60mm×40mm 的优质钢管管材，立柱采用 φ32mm 的优质钢管。 2、产品规格：五档调节（调节高度允许误差±3mm） 3、栏板为中间分开型，内置不锈钢管，外套高密度海绵。	南通铁人运动用品有限公司
2	起跑器	飞宇、J110	1、产品材质：铝合金板，脚蹬表面聚氨酯塑胶粘贴，表面处理采用拉丝阳极氧化着灰色处理 2、产品尺寸：900×420×6mm，踏板底座尺寸 190*160*110mm。 3、产品规格：调节高度 5 级调节。 4、产品符合竞赛要求。	河北飞宇体育发展有限公司
3	史密斯机综合训练器（专业级）	铁人、IRFB24	主要功能：：主要锻炼胸大肌、股四头肌、背阔肌、斜方肌、三角肌后束、肱二头肌、肱三头肌、大小肌圆肌。 1、主框架：材质为 Q235A，主立管规格 120mmx50mmx2.5mm，立管规格 φ114mmx2.5mm； 2、配重支撑杆：实心钢管，镀铬； 3、最大配重：360kg； 4、含配重片 120kg； 5、投标单位提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	南通铁人运动用品有限公司
4	举重台套装	泰山、TQ2256	一、举重台 产品尺寸：3000×3000×60mm 材质：水曲柳、彩胶；本产品为水曲柳、橡胶组合，中间为木质，两边为橡胶板。可镶嵌在木地板中使用，也可加铁框架固定在地面上使用；组建举重台时使用。 主要材料：高强度钢方管、高强度钢板 表面处理：所有钢制件表面均应经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，每道工序经检验合格后方可进行下一道工序。 二、深蹲架 1、主框架：主立管规格 100mmx50mmx3.0mm； 2、配重支撑杆：实心钢管，镀铬； 3、最大配重：200kg； 4、含配重片 100kg； 三、杠铃 1、杠铃杆两根，长度 1.85m 2、160kg 杠铃片（橡胶材质）	山东泰山体育器材有限公司
5	径赛电子	耀龙智能、径	1、设备配置十字线瞄准镜，并集成高精度水平传感器，	广东耀龙

	计时系统	赛电子计时系统	<p>使用测控级别授时方式，授时精度可到NS级别，内置高精度RTC时钟系统，支持高精度时间输出。对准方式：二维瞄准，能在软件界面中显示终点2D面阵图像，并在2D面阵图像中调节和选择对准线。</p> <p>2、系统配置25Mhz晶振，累计误差：<1PPM，提供高级别的精度时间。</p> <p>3、设备最大帧率：4000帧/秒，支持1000、2000、4000帧调整。</p> <p>4、内置电池续航时间：8小时。</p> <p>5、系统图像：RGB彩色。</p> <p>6、使用双天线握手方案实时监控发令信号，支持双天线接收发令时间。</p> <p>7、无线发令传输距离：开阔地500米</p>	智能科技有限公司
6	柔道垫子	彬隆、柔道垫子	<p>1、32块黄色柔道垫：尺寸1m*2m*5cm；96块红色柔道垫尺寸1m*2m*5cm；</p> <p>2、产品外侧采用PVC柔道革，内部填充压缩海绵2公分和XPE橡胶防滑底3公分，模块采用拼接组装，方便搬移、存放；</p> <p>3、柔道垫边框采用4x6cm方钢和皮料包裹。</p>	济南彬隆体育用品有限公司
7	摔跤垫子盖单	九日山、摔跤垫子盖单	<p>盖单1套：尺寸12m*12m；垫子1套：尺寸12m*12m*5cm；用于摔跤训练、比赛使用</p> <p>1、盖单表面采用麻纹；地垫采用多层泡沫复合环保材质，高效吸能、缓冲减震，双面复合丝光绒布，正反面切割折叠工艺，采用五层不同硬度泡沫吸能减震，折叠式拼接。</p> <p>2、单位面积质量：150-180g/m²；</p> <p>3、地垫反弹高度：1KH重锤，0.5米自由下落，反弹高度小于5厘米；</p> <p>4、地垫撕裂强度：100.0牛顿；</p> <p>5、地垫抗拉强度：15.0牛顿；</p> <p>6、盖单耐磨：1000克，300次无明显损坏；地垫不应含砷、钡、镉、铬、汞、铅、镉、硒</p>	福建省伟志兴体育用品有限公司
8	海绵垫	飞宇、海绵垫	<p>1、产品规格：2*1.5*0.2m</p> <p>2、材质：采用环保PVC哑光皮革加珍珠棉</p>	河北飞宇体育发展有限公司
9	杠铃	铁人、IR94052	<p>1.由杠铃杆（横杠）、杠铃片和卡箍三部分组成。</p> <p>2.杠铃杆长2.20米、重20公斤</p> <p>3.使用彩色杠铃片，重量150kg。</p>	南通铁人运动用品有限公司
10	摔跤布人	彬隆、摔跤布人	<p>材质：采用PVC，20kg。PVC材质颜色可选择，抗磨优质皮革面层，防水、耐磨；内衬优质橡胶管，精工车线缝制，填充优质钢砂及全新布条，防水性能良好，人形外观设计，稳定性好，接触面舒适，可适应各种级别的摔跤训练，配重袋位于PVC摔跤布人重心。</p>	济南彬隆体育用品有限公司

11	立定跳远 红外传感器测距仪	宏康达、立定 跳远红外传 感器测距仪	<p>技术参数： 测量范围：0cm~310cm 电源：DC12V 1A（由电源适配器提供） 分度值：1cm 工作环境：5℃~40℃湿度<90% 误差：±1cm 存储环境：-10℃~50℃湿度<75%</p> <p>1、测试垫具备防滑减震防滑功能；跳远测试垫子宽度1.2米 2、外设显示屏3.5寸，使测试者实时观看自身自身测试成绩； 3、测试仪外设可内置无线模块，可单机单独使用。</p>	北京宏康 达体育科 技发展有 限公司
12	中长跑计 时器测试 仪	宏康达、中长 跑计时器测 试仪	<p>单机部分： 1、自动测量400/800/1000/1500/5000/10000米等中长距离跑的时间，自动计时、记圈、能够自动识和显示每个考生所完成的圈数、考生通过终点的顺序和时间； 2、设备可同时测10人； 5、主要技术参数： 测试量程：0s—9999.9s 分度值：0.01s 测试误差：±0%； 主机部分： 1、主机采用工控级别CORTEX-M3CPU，直接对底层硬件控制，封闭32位私有加密操作系统，开机启动的秒数，快速启动（2秒内）。 2、主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-12万条，全程语音提示（可调节音量 and 关闭提示音）。</p>	北京宏康 达体育科 技发展有 限公司
13	篮球架（筒 易）	铁人、IRLQJ	<p>1、立柱规格$\phi 165\text{mm} \times 4\text{mm}$定制的优质圆钢管整体弯制而成； 2、篮板符合GB19272-2011中5.12.1.3的要求：篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm\times1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为5mm；篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a)的要求； 3、具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用$\phi 48 \times 2\text{mm}$优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 4、篮板投篮区背面有570mm\times150mm\times5mm的加强钢板； 5、篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈； 6、固定方式：采用直埋式；安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度1800mm；主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度900mm，地埋</p>	南通铁人 运动用品 有限公司

			尺寸 800mm×800mm×1000mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 7、投标单位提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	
14	4人站综合力量训练器（简易）	迈宝赫、PL-13	1、主立管规格：50mm×100mm×3.0mm 平椭圆管 2、最大人体质量：180kg 3、牵索形式：钢丝绳+铝滑轮 4、阻力形式：配重铁 5、最大训练载荷：130kg*2 6、具有引体向上、仰卧起坐、双杠、直臂下拉、哑铃平凳、腿部推蹬、站姿小腿、深蹲、低拉背、踢腿、侧踢腿、侧身提拉、站姿提重、单腿、推胸、划船、高拉背、前伸腿、肩举、腹肌、坐姿二头肌、罗马椅抬腿、单臂划船等 23 种训练功能	山东迈宝赫健身器材有限公司
15	智能跳绳计数测试仪	宏康达、智能跳绳计数测试仪	单机部分： 1、配置满足 24 人同时测试； 2、主要技术参数： 测试量程：0—9999 次；分度值：1 次；测试误差：0 次； 主机部分： 1、主机采用工控级别 CORTEX-M3CPU，直接对底层硬件控制，封闭 32 位私有加密操作系统，开机启动的秒数，快速启动（2 秒内）。 2、主机双芯片存储备份数据，存储量可达 6 万-12 万条，全程语音提示（可调节音量和关闭提示音）。	北京宏康达体育科技发展有限公司
16	（短跑）红外激光计时器	宏康达、（短跑）红外激光计时器	单机部分： 1、可自动测量 50 米跑的时间，测试反映速度，跑步速度，灵敏素质等 2、设备可同时测 4 人 3、技术参数： 测试量程：0s—9999.9s；分度值：0.01s；测试误差：±0%； 主机部分： 1、主机采用工控级别 CORTEX-M3CPU，直接对底层硬件控制，封闭 32 位私有加密操作系统，开机启动的秒数，快速启动（2 秒内） 2、主机双芯片存储备份数据，存储量可达 6 万-12 万条，全程语音提示（可调节音量和关闭提示音）	北京宏康达体育科技发展有限公司
17	海绵包	彬隆、海绵包	1、产品尺寸：3*2*0.5m 2、材质：内胆为 25 倍优质高弹海绵，经防静电处理，强力好，接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实，色泽均匀一致。表面层没有对视觉干扰的图像或标志。两侧各有提手、便于移动。	济南彬隆体育用品有限公司
18	武术套路标准地毯	彬隆、武术套路标准地毯	1、尺寸 4m*14m*2cm 2、面层：地毯应采用防滑制动，拼接处公母粘扣固定	济南彬隆体育用品有限公司

	分两块	分两块	防止毯面起皱移位。厚度 1 厘米，材质上面尼龙材料，下面阿克明底有比赛区域画线； 3、缓冲卷垫表层为环保软毯硬板层和 XPE 发泡材料；表层其特性为无毒，无放射性，防滑，防灰，防水，不掉毛，不起球，易清洁。底层为高强度回弹 XPE25 倍压缩发泡材料热合而成。采用无胶热粘合技术合成，整张地垫通过勾带方式对接构成。	有限公司
19	空翻海绵垫	彬隆、空翻海绵垫	1、材质需为 PVC, 尺寸 2m*3m*0.3m, 产品可折叠 2、内胆为 25 倍优质高弹海绵, 经防静电处理, 强力好, 接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实, 色泽均匀一致。表面层没有对视觉干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠, 两侧各有提手、便于移动,	济南彬隆体育用品有限公司

